

Modell Nr.	Breiteneinst. mit Schnelljustierung oder Schrauben	Max. Temp. für Einschübe	Max. Temp. für übrige Kunststoffteile	Außenabmessungen in mm			Breitenjustierbarkeit	Referenzposition	
				L (Länge)	W (Breite)	H (Höhe)		J	A
NKAJ-0310N3-WG	schnell	60°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34
NKAJ-0310R3-WG	schnell	135°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34
NKAJ-0310SR3-WG	schnell	135°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34

Modell Nr.	Slotkartenabmessungen				Einschübe / LP-Kapazität	Gewicht	Material der Böden	Umkehrbar	Stopperstangen inklusive	Größe
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0310N3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,4	Kunststoff	✓	✓	M
NKAJ-0310R3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,6	Metall & Kunststoff	✓	✓	
NKAJ-0310SR3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,6	Metall & Kunststoff	✓	✓	

Model	Method for Width Adjustment	Max. Temperature for Cardguide (not to exceed)	Max. Temperature for remaining plastic parts	Outer Dimensions in mm			Adjustable Width	Reference position	
				L (Length)	W (Width)	H (Height)		J	A
NKAJ-0310N3-WG	schnell	60°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34
NKAJ-0310R3-WG	schnell	135°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34
NKAJ-0310SR3-WG	schnell	135°C	60°C	355	320	563	30 - 100	34	34

Model	Guide Rail Dimension				Slots / PCB Capacity	Weight	Base Material	Availability in Reverse	Stopper bars deliverable	Size
	C	D	E	Pitch P						
NKAJ-0310N3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,4	Plastic	✓	✓	M
NKAJ-0310R3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,6	Metal & Plastic	✓	✓	
NKAJ-0310SR3-WG	351	3	5	10	100 / 200	6,6	Metal & Plastic	✓	✓	